

## Technische omschrijving standaard Brouwerwagen

Let op ! Onderstaand worden standaard specificaties vermeld. Eventuele afwijkingen op het door u gewenste product worden specifiek omschreven.

### Onderstel (geremd):

- Enkelassig, geremd snelverkeer chassis, RDW goedgekeurd en voorzien van kenteken.
- Volbad verzinkt. De gegarandeerde levensduur van het volbad verzinkte chassis bedraagt 30 jaar (bron: Metaalunie).
- Extra zware langsbalken.
- Voorzien van torsiegeveerde 1.300 kg as met hogedrukbanden (6,2 Bar).
- As, oplooprem en handrem van Al-Ko.
- Vaste stalen verzinkte opstaptrap (roostertrap).
- Standaard voorzien van caravan uitdraaisteunen met slinger.
- Achterlichten voorzien van mistlamp, gaten voor eventuele beschermkorven voorgeboord in het chassis.
- Breedtelichten beschermd middels stalen kapjes.
- Zware kwaliteit neuswiel.
- Afneembare verlichtingsstekker (7-polig).

### Vloer:

- Vloerplaat uit één deel en aan beide zijden voorzien van een speciale kunststof coating (kleur bruin), antislip en slijtvast. Geschikt voor intensief gebruik en eenvoudig reinigbaar.

### Buitenwanden:

- Naadloze sandwichpanelen met een 30 mm XPS- hardschuim als kern.
- Buiten- en binnenaafwerking met een naadloze gewapende polyesterbeplating op 4mm WBP multiplex onderplaat.
- Isolatie Rc-waarde 1,3 m<sup>2</sup>° K/Watt.
- Standaard kleurstelling buitenwand: geel Ral 1003, geel Ral 1007, ivoor Ral 1015, oranje Ral 2003, rood Ral 3001, blauw Ral 5010, groen Ral 6002, lichtgrijs Ral 7035, middengrijs Ral 7037 en wit Ral 9010.
- Optioneel in elke Ral kleur leverbaar uitgezonderd metallic en aluminium kleuren!

### Dak :

- Polyester, dubbelwandig, geïsoleerd schaaldak.
- Licht gebogen bovenzijde, zodat er geen water op blijft staan.
- Aan beide zijden voorzien van regengoten.

### **Buitendeuren:**

- Deuren zijn kurkgevuld en aan beide zijden afgewerkt met eucalyptushoutvoorzien van zware paumelles, standaard profielcilinder en slot met aluminium deurschild en blok-F kruk.
- Kozijnen vervaardigd uit D.R.Meranti hardhout behandeld met een watergedragen acryllak, 180 mu droge laagdikte.

### **Binnenwanden:**

- 35mm MDF sandwichpanelen, rondom in naturel geanodiseerde aluminiumprofielen, aan beide zijden afgewerkt in wit-essen decor.

### **Ramen:**

- D.R.Merantie hardhouten kozijn met onderin een vast gedeelte en boven en klepraam. Beide delen zijn van gehard glas. Ten behoeve van het klepraam zijn er bovenaan 2 kunststof tochtwangen gemonteerd en het klepraam is voorzien van een sluitclip.
- Tegen inbraak beveiligd middels 2 betonplex raamluiken, welke van binnenuit gesloten kunnen worden middels een scheepsgrendel.

### **Elektra (optioneel):**

- Volgens NEN 1010, 230V.
- Aansluiting op voeding d.m.v., aan de onderzijde (uit de rijrichting), gemonteerde CEE-formstekker (3-polig / 16A).
- Verwarming d.m.v. plaatconvectoren met standenschakelaar en ingebouwde thermostaat.
- Verlichting d.m.v. 1x 36 Watt TL- en/of 60 Watt kogelarmaturen.
- Opbouwleidingen met wit schakelmateriaal en wandcontactdozen met randaarde.

### **Sanitair (optioneel):**

- Zoals aangegeven op plattegrondtekeningen (indien opgenomen).
- Centrale aan- en afvoerleidingen.
- Keuken met aanrechtkast in kleur wit met HPL kunststofoplaag en RVS-aanrechtblad.
- Watercloset AO-uitlaat type Brussel kleur wit, met laaghangend reservoir en drukknopbediening, voorzien van toiletbril en closetrolhouder.
- Bepaalde type wagens worden voorzien van een chemisch toilet type Multitank. Door het ontbreken van een spoelhendel is het toilet minder kwetsbaar en door toepassing van een rubber slab is de afdichting optimaal (zeker tijdens transport!). Wordt geleverd compleet met alcoholdispenser voor het reinigen van de handen.
- De toiletruimte wordt zorgvuldig afgekit en is verder naast een toilet voorzien van een toiletraam voor ventilatie en daglichttoetreding.

**Inrichting:**

Standaard voorzien van vaste tafel en banken.

De tafel is opgebouwd uit een houten blad afgemonteerd op een robuust gelakt stalen frame. Tafelblad is afgewerkt met een krasvaste HPL-laminaat topcoating waarbij een stabiele opstelling is gewaarborgd door montage aan de (tussen)wand.

Iedere bank bestaat uit een betonplex geventileerde opbouw waarbij het zitgedeelte bestaat uit een scharnierende opklapbare deksel vervaardigd uit meubelplaat. Met deze constructie biedt de zitbank ook een opbergmogelijkheid voor materialen en/of persoonlijke bezittingen.

Als alternatief voor de vaste banken, kunt u ook kiezen voor losse stoelen.

**Afmontage:**

- De Brouwerwagens zijn afgewerkt met kunststof rood/wit geblokte hoekprofielen (100x100mm, bevestigd met RVS bolkopschroeven), onderzijde van de wanden met een aluminium sierstrip afgewerkt.
- Dak, hang- en sluitwerk en profielen zoveel mogelijk afgekit met bijpassende kleur kit.

**Gewicht** : 800-1.050 kg per wagen, afhankelijk van type.

Wijzigingen in de uitvoering voorbehouden.